

SÉRIE APPLIQUÉ MURAL

Haut, bas ou à double faisceau

2700K

3000K

4000K

5000K

WLUD8-20-CCT-BK

WLRT8-20-BK

Ambiance extérieure distinguée,
trois options d'éclairage



R C É I E
(, A T R S T I S ou

- Couleur ajustable : 4 températures de couleur
- Puissance ajustable : 8 / 12 / 16 / 20 W
- Fréquence : 50 / 60 Hz
- Tension d'entrée : 120 – 347 V
- Courant d'entrée : 0,18 A
- Facteur de puissance : > 0,9
- Niveau de protection contre les surtensions : 4 kV
- Ajustement : éclairage vers le haut seulement, vers le bas ou vers le haut et bas
- Photocellule intégrée
- Garantie : 5 ans
- Certification : cETL

P L I T I N
P C O S

- Convient aux murs extérieurs, pour éclairer une entrée, une terrasse, un patio ou un balcon. Sert également de balisage pour les allées piétonnières, crée une ambiance douce lors des soirées à l'extérieur et met en valeur l'architecture de la maison.



FICHE TECHNIQUE

WLUD8-20-CCT-BK WLRT8-20-BK



SPÉCIFICATIONS

SKU	Couleur / Finition	CCT	Efficacité lumineuse	Puissance (W)	Lumens
WLUD8-20-CCT-BK	Noir	2700K	75@2700K	8 W	600 lm/W
		3000K	90@3000K	12 W	900 lm/W
		4000K	90@4000K	16 W	1200 lm/W
		5000K	80@5000K	20 W	1500 lm/W
WLRT8-20-BK	Finition ronde optionnelle				

PERFORMANCE GÉNÉRALE

Durée de vie	50 000 heures
Indice CRI	> 80
CCT	Ajustable
Indice de puissance	> 0.9
Tension d'entrée	120 - 347 VAC
Tension Fréquence (Hz)	50 / 60Hz
Courant d'entrée	0.18
Angle faisceau	0-100° (Vertical)
Protection surtensions	4KV
THD	< 20 %
Puce DEL	5050
Capteur	Photocell
Driver	Plusrite

OPTION D'ÉCLAIRAGE

Directions du faisceau	Vers le haut / Vers le bas / ou à double faisceau (haut + bas)
------------------------	---

FABRICATION

Température opération	-40°C à ~ 50°C
Température entreposage	-40°C à ~ 60°C
Résistance à l'humidité	IP65
Dimensions	4 X 5.5 X 5.5 pouces

CERTIFICATIONS

Garantie	5 ans
Homologué	cETL, RoHS